用途・適用部材

■用　途
コンクリート二次製品等のつり上げ、運搬、敷設

■適用部材
マンホール､各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚板・芝台・井側・L型水路等

仕様寸法図

	型　式	使用荷重 最小～最大(kg)	有効板厚 (mm)	寸　法(mm)							
				A	B	C	D	E	F	G	H
※	ECC-600(75-125)	60～600	75～125	130	80	14	45	159	85	289	249
※	ECC-600(80-130)	60～600	80～130	135	80	14	45	159	85	289	249
※	ECC-600(100-150)	60～600	100～150	155	100	14	50	179	85	314	269

※印の納期については、その都度お問い合せ下さい。

寸　法(mm)													製品質量(kg)
I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	W_1	W_2	
125	64.5	189.5	115.5	320～445	φ50	14	52	40	54	15	40	28	7.0
125	64.5	189.5	115.5	320～445	φ50	14	52	40	54	10	40	28	7.0
145	69.5	214.5	135.5	345～470	φ50	14	52	40	54	10	40	28	7.8

落蓋式道路側溝用クランプ

ELU型

落蓋式道路用側溝専用

用途・適用部材

■用途
大型側溝の引き起こし･つり上げ･運搬・敷設

■適用部材
コンクリート製落蓋式道路用側溝・勾配自由側溝

仕様寸法図

	コードNo.	型　式	使用荷重 最小～最大(kg)	有効板厚 A(mm)	寸　法(mm)													製品質量(kg)
					B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
◎	89001100	ELU-500	100～500	70～110	340	140	80	535～610	430	165	44	16	85	115	45	50	40	19.4

◎印は受注生産品：価格、納期についてはその都度お問い合わせ下さい。

使用上の注意

●カムが段落しの上部に当たる時は使用禁止。
★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。